

CORTEZA PREMIUM

Corteza decorativa Premium Pinaster

Es la corteza decorativa seleccionada de mayor calidad y aceptación proveniente del pino pinaster o marítimo localizado en los montes de Galicia.

Características:

- 1 Efecto decorativo gracias a su color rojizo, homogeneidad de su tamaño y su calidad.
- 2 Evita la aparición de malas hierbas.
- 3 Mejora el crecimiento de las plantas.
- 4 Regula la temperatura y humedad del suelo.
- 5 Disminuye las pérdidas de agua por evaporación y mejora el drenaje.
- 6 Protege el suelo y controla la erosión.
- 7 Enriquece el suelo con sus componentes orgánicos de lenta liberación.
- 8 Está libre de impurezas hasta el 95-98%.

Aplicaciones

- Campos de golf.
- Promociones.
- Jardinería.
- Paisajismo.
- etc.



ASTILLA PREMIUM

Producto especialmente cribado y seleccionado libre de finos. Su granulometría 10-60 mm. hace de ella un producto ideal para sectorizar combinado con diferentes granulometrías de corteza generando zonas de paso y diferentes contrastes.

CORTEZA ESTÁNDAR

Manteniendo todas las características de la Corteza Decorativa Premium Pinaster y con un contenido en impurezas inferior al 20% ofrece una alternativa a las cortezas Premium cuando los requisitos del proyecto no exigen una alta calidad.

MULCH FORESTAL

Especialmente indicado para aprovechar exclusivamente sus características de Mulch conservando el atractivo color rojizo de la corteza a un precio muy competitivo.

SUPERFICIES DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS SEGÚN NORMA

UNE-EN 1.177

MATERIALES	DESCRIPCIÓN (mm)	PROFUNDIDAD MÍNIMA DE LA CAPA (mm)	ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA (mm)
Mantillo o césped	—	—	≤ 1.000
Virutas de madera	Madera aparentemente cortada a máquina, sin astillas, corteza y sin partes hojosas, con virutas de entre 5 a 30	200	≤ 2.000
		300	≤ 3.000
Corteza de coníferas	De dimensiones entre 20 a 80	200	≤ 2.000
		300	≤ 3.000
Arena	Sin partículas de lodo o arcilla, con grano entre 0,2 y 2	200	≤ 2.000
		300	≤ 3.000
Gravilla	Grano entre 2 y 8	200	≤ 2.000
		300	≤ 3.000
Otro materiales y revestimiento sintético amortiguador	Con determinación HIC		≤ 3.000

